

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm bílý UGR<19 PRIME DALI**



Panel Backlit LED line PRIME o výkonu 34 W a barvě světla 4000 K je pokročilé osvětlení, které zajišťuje světelný tok 4760 lm. Díky technologii backlit umožňují diody SMD LED 2835 umístěné v krytu rovnoměrné rozptylování světla, což vede k vynikajícímu podání barev ($Ra \geq 80$).

Panel se vyznačuje životností L70B50 až 50 000 hodin a nízkým koeficientem oslňování UGR<19, což zvyšuje komfort používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 34 W
Napětí	• 200-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	03
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
MacAdamovy kroky	≤ 6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	72
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	3,3 cm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI


EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm bílý UGR<19 PRIME DALI**


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	32 mm
Výška	305 mm
Délka	1245 mm
Váhy	1,56 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	180 mm
Výška	330 mm
Délka	1265 mm
Objem	0,075 m3
Váhy	10,5 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	70
Výška	1450 mm
Množství ve vrstvě	70
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	70
Váhy	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm bílý UGR<19 PRIME DALI**

Příklad implementace

