

LED line PRIME

Kód: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm fehér UGR<19 PRIME DALI**

A 34 W teljesítményű és 4000 K színhőmérsékletű PRIME LED háttérvilágítású panel egy fejlett világítótest, amely 4760 lm fényáramot biztosít. A háttérvilágítási technológiának köszönhetően a házban elhelyezett SMD LED 2835 diódák egyenletes fényeloszlást tesznek lehetővé, ami kiváló színvisszaadást eredményez ($R_a \geq 80$).

A panel L70B50 élettartama akár 50 000 óra, és alacsony UGR<19 fényvisszaverődési tényezővel rendelkezik, ami növeli a használat kényelmét.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 200-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index R_a	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	03
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	Dali
MacAdam lépcsői	≤ 6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	72
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	3,3 cm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol
DALI	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm fehér UGR<19 PRIME DALI**


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	32 mm
Magasság	305 mm
Hossz	1245 mm
Mérleg	1,56 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	180 mm
Magasság	330 mm
Hossz	1265 mm
Kötet	0,075 m3
Mérleg	10,5 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	70
Magasság	1450 mm
Mennyiség a rétegben	70
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	70
Mérleg	150 kg

LED line PRIME

Kód: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm fehér UGR<19 PRIME DALI**

Példa megvalósítás

