

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 120x30cm DALI PRIME



Nowość

Panel Backlit LED line PRIME o mocy 34 W i barwie światła 4000 K to zaawansowana oprawa oświetleniowa, zapewniająca strumień świetlny wynoszący 4760 lm. Dzięki technologii backlit, diody SMD LED 2835 umieszczone w obudowie umożliwiają równomierne rozsyłanie światła, co skutkuje doskonałym odwzorowaniem barw ($Ra \geq 80$).

Panel charakteryzuje się żywotnością L70B50 aż do 50 000 godzin oraz niskim współczynnikiem oślnienia $UGR<19$, co zwiększa komfort użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 120x30cm DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 120x30cm DALI PRIME**

Przykładowa realizacja

