

LED line PRIME

Code: 202801-II

EAN: 5905378202801

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
200W 28000lm 120° IP66 PRIME



Die LED-Linie PRIME Floodlight 200W ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 28.000 Lumen erzeugt. Mit einem Lichtwinkel von 120° sorgt er für gleichmäßige Beleuchtung für große Flächen. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 140 lm/W und Energieklasse D aus. Ausgestattet mit modernen SMD2835 Dioden bietet es die Möglichkeit, die Farbe des Lichts bei drei Temperaturen zu wählen: 3000 K, 4000 K und 5000 K.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 050 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 202801-II

EAN: 5905378202801

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
200W 28000lm 120° IP66 PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	450 mm
Höhe	80 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,015 m3
Gewicht	0 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	24
Großmengen	48
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202801-II

EAN: 5905378202801

**Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
200W 28000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung