

LED line PRIME

Kód: 202801-II

EAN: 5905378202801

**PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm
120 °**

LED vonal PRIME Floodlight 200W egy fejlett fényforrás, amely létrehoz egy lenyűgöző fényfolyam 28000 lumens. 120 ° -os fényszöggel még nagy felületek világítását is biztosítja. A modern SMD2835 diódákkal felszerelt 140 lm / W és D. energiaosztály nagy fénytelsítménnyel jellemezhető, három hőmérsékleten: 3000 K, 4000 K és 5000 K

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 202801-II



EAN: 5905378202801

PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm 120 °


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 202801-II

EAN: 5905378202801

**PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm
120 °**

Példa megvalósítás