

LED line PRIME

Symbol: 202801-II

EAN: 5905378202801

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/6K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME**

LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowane źródło światła, które generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120° zapewnia równomierne oświetlenie dużych powierzchni. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W oraz klasą energetyczną D. Wyposażony w nowoczesne diody SMD2835, oferuje możliwość wyboru barwy światła w trzech temperaturach: 3000 K, 4000 K i 5000 K.

**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D                                |
| Gwarancja                                     | 5                                |
| Moc                                           | • 200 W                          |
| Napięcie                                      | • 100-277 V AC                   |
| Temperatura barwy światła                     | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5000 K |
| Barwa światła                                 | Biała                            |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70                               |
| Klasa szczelności                             | IP66                             |
| Stopień ochrony IK                            | 08                               |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I                                |
| Wydajność świetlna                            | 140                              |
| Całkowity strumień świetlny                   | 28000                            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96                               |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h                         |

| Parametr                         | Wartość                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0.9                                         |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                                          |
| Długość przewodów                | 1 050 mm                                    |
| Typ mocowania                    | Natynkowy                                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                                     |
| Kąt świecenia                    | 120                                         |
| Typ diody                        | SMD2835                                     |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                                         |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                                       |
| Temperatura pracy                | -40÷45                                      |
| Do zastosowań                    | Wewnętrznie i zewnętrznie w pomieszczeniach |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium                                   |
| Materiał (klosz)                 | Szkło hartowane                             |

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/6K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 412 mm  |
| Wysokość  | 54 mm   |
| Długość   | 360 mm  |
| Waga      | 3,57 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 1          |
| Szerokość | 450 mm     |
| Wysokość  | 80 mm      |
| Długość   | 420 mm     |
| Objętość  | 0,015 m3   |
| Waga      | 0 kg       |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 60      |
| Wysokość palety                         | 1920 mm |
| Ilość w warstwie                        | 2       |
| Ilość warstw                            | 24      |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 48      |
| Waga                                    | 25 kg   |

---

LED line PRIME

Symbol: 202801-II

EAN: 5905378202801

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/6K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME**

---

Przykładowa realizacja