

LED line PRIME

Symbol: 202801-II

EAN: 5905378202801

LED line PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm 120°



LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowane źródło światła, które generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120° zapewnia równomierne oświetlenie dużych powierzchni. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W oraz klasą energetyczną D. Wyposażony w nowoczesne diody SMD2835, oferuje możliwość wyboru barwy światła w trzech temperaturach: 3000 K, 4000 K i 5000 K.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 100-227 V AC
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	28000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K

Moc

• 200 W

LED line PRIME

Symbol: 202801-II



EAN: 5905378202801

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
28000lm 120°**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202801-II

EAN: 5905378202801

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
28000lm 120°**

Przykładowa realizacja