

LED line LITE

Code: 216778

EAN: 5905378216778

LED-Röhre NANO T8 G13 6500K 9W
900lm 230V 270° 60cm PC LITE



LED line Nano wurde mit Blick auf Langlebigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Ihr Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, was bedeutet, dass es beim Transport oder bei der Montage nicht zerbricht. Das Fehlen von Glaselementen minimiert zusätzlich das Risiko von Beschädigungen und erhöht das Sicherheitsniveau, insbesondere in Bereichen, die Stößen ausgesetzt sind, wie Lagerhäuser, Werkstätten, Schulen oder Garagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 9 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	900 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	18 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	36
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Kunststoff
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 216778

EAN: 5905378216778


LED-Röhre NANO T8 G13 6500K 9W

900lm 230V 270° 60cm PC LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	36 mm
Höhe	79 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,06 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	595 mm
Höhe	290 mm
Länge	170 mm
Volumen	
Gewicht	1,52 kg



Europalette

Menge	1800
Palettenhöhe	1850 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	72
Waage	135 kg

LED line LITE

Code: 216778

EAN: 5905378216778

**LED-Röhre NANO T8 G13 6500K 9W
900lm 230V 270° 60cm PC LITE**

Beispielanwendung

