

LED line PRIME

Code: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm weiß UGR<19 PRIME DALI



Der PRIME Backlit LED-Line Panel mit 34W und 4000K Farbtemperatur ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Durch die Erzeugung eines Lichtstroms von 4,760 Lumen bietet es eine effiziente und energieeffiziente Beleuchtung, die eine Kapazität von 140 lm/W erreicht. Dank des niedrigen Helligkeitsindex UGR<19 und der hohen Qualität von Aluminium und Polystyrol zeichnet sich dieses Produkt durch Haltbarkeit und Komfort der Anwendung aus.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 34 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	64
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	3,0 cm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm weiß UGR<19 PRIME DALI


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	35 mm
Höhe	640 mm
Länge	630 mm
Gewicht	1,9 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	200 mm
Höhe	655 mm
Länge	645 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	12,5 kg
Kommentare	



Europalette

Palettenhöhe	1320 mm
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	60
Waage	150 kg

LED line PRIME

Code: 204522-DALI

EAN: 5905378220034

**Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm weiß UGR<19 PRIME DALI**

Beispielanwendung