

LED line PRIME

Symbol: 205970-  
LAW3HAT

EAN: 5905378218291

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 z modułem awaryjnym PRIME  
LAW3HAT****Nowość**

Panel Backlit 25W od marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy efektywność z estetyką. Emituje jasne światło o barwie neutralnej, osiągając strumień świetlny 4000 lumenów. Jego konstrukcja oparta na aluminium oraz polistyrenie zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Zasilany napięciem AC 200-240 V. Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej. w trybie awaryjnym.

**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 25 W         |
| Napięcie                                      | • 200-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 02             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | II             |
| Wydajność świetlna                            | 160            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 4000           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Funkcja ściemniania                           | PWM            |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Test modułu awaryjnego           | Auto Test            |
| Czas pracy w trybie awaryjnym    | 3 h                  |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 120                  |
| Typ diody                        | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                       | 96                   |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20+40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium            |
| Materiał (klosz)                 | Polistyren           |

LED line PRIME

Symbol: 205970-  
LAW3HAT

EAN: 5905378218291

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 z modułem awaryjnym PRIME  
LAW3HAT**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 205970-  
LAW3HAT

EAN: 5905378218291

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 z modułem awaryjnym PRIME  
LAW3HAT**

**Przykładowa realizacja**

