

LED line PRIME

Symbol: 201903

EAN: 5905378201903

LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
2700K 600lm 10-18V AC/DC



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	MR16
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5+40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	50 mm
Moc	• 5 W
Napięcie	• 10-18 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line PRIME

Symbol: 201903

EAN: 5905378201903

**LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
2700K 600lm 10-18V AC/DC**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	47 mm
Wysokość op jedn	125 mm
Długość opak jedn	47 mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm
Wysokość op zb	145 mm
Długość op zb	280 mm
Waga op zb	7 kg
Objętość	0,023 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	5200 szt.
Waga europalety (kg)	364 kg
Wysokość palety	1885 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	13

LED line PRIME

Symbol: 201903

EAN: 5905378201903

**LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
2700K 600lm 10-18V AC/DC**

Przykładowa realizacja