

LED line PRIME

Symbol: 470249-II

EAN: 5905378201705

LED žárovka E14 4000K 9W 1170lm 230V 220° C37 DIM Keramika PRIME



LED žárovka E14 9W 4000K 1170lm od LED line PRIME je inovativní řešení osvětlení. Nabízí světelný tok 1170 lumenů s minimální spotřebou energie pouze 9 wattů, což se překládá do vynikající energetické účinnosti. Díky funkci stmívání typu TRIAC- může uživatel přizpůsobit intenzitu světla individuálním potřebám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 9 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	1170 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	220 °
Typ diody	SMD2835
Kompatibilní typ stmívače	TRIAC
Účinník PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	111
Průměr armatury	37 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line PRIME

Symbol: 470249-II


EAN: 5905378201705

**LED žárovka E14 4000K 9W 1170lm 230V
220° C37 DIM Keramika PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	68 mm
Výška	142 mm
Délka	68 mm
Váhy	0,06 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	270 mm
Výška	255 mm
Délka	500 mm
Objem	0,034 m ³
Váhy	7 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	25000
Výška	1890 mm
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	4200
Váhy	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 470249-II

EAN: 5905378201705

**LED žárovka E14 4000K 9W 1170lm 230V
220° C37 DIM Keramika PRIME**

Příklad implementace