

LED line PRIME

Symbole: 470249-II

EAN: 5905378201705

Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W  
4000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la  
première fois que l'on s'en occupe



Ampoule LED E14 9W 4000K 1170lm de la ligne LED PRIME est une solution d'éclairage innovante. Il offre un flux lumineux de 1170 lumens avec une consommation énergétique minimale de seulement 9 watts, ce qui se traduit par une excellente efficacité énergétique. Grâce à la fonction de gradation de type TRIAC, l'utilisateur peut ajuster l'intensité de la lumière aux besoins individuels.



5  
WARRANTY

IP  
20

170-250V  
AC

100-277V  
AC

ON/OFF  
50.000

CE

Données techniques

| Paramètre                                 | Valeur         |
|-------------------------------------------|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015 | E              |
| Garantie                                  | 5              |
| Pouvoir                                   | • 9 W          |
| Tension                                   | • 170-250 V AC |
| Température de couleur de la lumière      | • 4000 K       |
| Couleur claire                            | Blanc          |
| Indice de rendu des couleurs Ra           | 80             |
| Classe d'étanchéité                       | IP20           |
| Efficacité lumineuse                      | 130            |
| Flux lumineux total                       | 1170 lm        |
| Facteur de maintien du flux lumineux      | 96             |
| Durée de conservation L70B50              | 30 000 h       |
| Facteur de durabilité (EPREL)             | 0.9            |
| Les pas de MacAdam                        | ≤6             |

| Paramètre                                | Valeur                     |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Fréquence de la tension d'alimentation   | 50/60Hz                    |
| Angle du faisceau                        | 220 °                      |
| Type de diode                            | SMD2835                    |
| Type de variateur compatible             | TRIAC                      |
| Facteur de puissance PF                  | 0,7                        |
| Nombre de cycles marche/arrêt            | 50000                      |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1                          |
| Température de fonctionnement            | -20÷40                     |
| Pour une utilisation en intérieur        | À l'intérieur des chambres |
| Hauteur                                  | 111                        |
| Diamètre du cadre                        | 37 mm                      |
| Matériau (boîtier)                       | Céramique                  |
| Matériau (abat-jour)                     | verre                      |


LED line PRIME

Symbole: 470249-II


EAN: 5905378201705

Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W  
4000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la  
première fois que l'on s'en occupe

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1       |
| Largeur  | 68 mm   |
| Hauteur  | 142 mm  |
| Longueur | 68 mm   |
| Balance  | 0,06 kg |



Emballage en vrac

|              |          |
|--------------|----------|
| Quantité     | 100      |
| Largeur      | 270 mm   |
| Hauteur      | 255 mm   |
| Longueur     | 500 mm   |
| Volume       | 0,034 m3 |
| Balance      | 7 kg     |
| Commentaires |          |



Europalette

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Quantité           | 25000   |
| Hauteur            | 1890 mm |
| Quantité en couche | 600     |
| Nombre de couches  | 7       |
| Quantité en vrac   | 4200    |
| Balance            | 294 kg  |

---

LED line PRIME

Symbole: 470249-II

EAN: 5905378201705

**Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W  
4000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la  
première fois que l'on s'en occupe**

---

Exemple de mise en œuvre