

LED line LITE

Symbol: 201378

EAN: 5905378201378

PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła IP44 biała LITE



Plafon LED Line LITE to zaawansowana oprawa oświetleniowa o mocy 12W, emitująca jasne światło o strumieniu 960 lm i barwie 4000 K. Dzięki klasie szczelności IP44, produkt jest odporny na działanie wilgoci oraz pyłów, co zapewnia jego trwałość zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wysoka efektywność świetlna wynosząca 80 lm/W oraz wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$ gwarantują doskonałe odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw R_a	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	960
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	14
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Wysokość	52
Średnica oprawy	260 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201378


EAN: 5905378201378

PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła IP44 biała LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	70 mm
Waga	0,24 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	16
Szerokość	620 mm
Wysokość	320 mm
Długość	620 mm
Objętość	0,123 m ³
Waga	4,19 kg
Uwagi	Karton

Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	25,14 kg

LED line LITE

Symbol: 201378

EAN: 5905378201378

**PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła
IP44 biała LITE**

Przykładowa realizacja

