

LED line LITE

Symbol: 203310

EAN: 5905378203310

Naświetlacz LUMINO 4000K 50W 5000lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LUMINO 50W od marki LED line LITE to innowacyjne rozwiązanie charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 5000 lumenów przy mocy 50 W. Dzięki barwie światła 4000 K oferuje naturalne, białe oświetlenie. Produkt cechuje się klasą ochrony IP65, co zapewnia odporność na pył i wodę, oraz stopniem ochrony IK05, gwarantującym trwałość i wytrzymałość na uderzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	5000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	56
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	29
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203310


EAN: 5905378203310

Naświetlacz LUMINO 4000K 50W
5000lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	169 mm
Wysokość	29 mm
Długość	183 mm
Waga	0,45 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	355 mm
Wysokość	195 mm
Długość	395 mm
Objętość	0,027 m3
Waga	9,35 kg

Europaleta

Wysokość palety	1775 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1200
Waga	561 kg

LED line LITE

Symbol: 203310

EAN: 5905378203310

**Naświetlacz LUMINO 4000K 50W
5000lm 120° IP65 LITE**

Przykładowa realizacja