

LED line LITE

Symbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Oprawa hermetyczna VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm szara ABS/PS/Odbłyśnik LITE****Nowość**

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla świetlówek T8 LED z odbłyśnikiem, wykonana z trwałych materiałów i przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Kompatybilna z jednostronnie zasilanymi świetłówkami T8 LED, podłączana bezpośrednio do sieci 230V. Dzięki klasie szczelności IP65 jest pyło i wodoodporna, idealna do warsztatów, garaży, hal i innych obiektów przemysłowych. Wyposażona w gniazda G13, umożliwia elastyczny dobór źródeł światła.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	II
Typ gniazda	G13
Moc maksymalna lampy w oprawie	2x18 W
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	-10÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Wysokość	56 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	26 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

Oprawa hermetyczna VANTO 2xT8 LED IP65 60cm szara ABS/PS/Odbłyśnik LITE

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	92 mm
Wysokość	50 mm
Długość	725 mm
Waga	0,49 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	225 mm
Wysokość	295 mm
Długość	745 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	6,53 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	240
Wysokość palety	1700 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	204,75 kg

LED line LITE

Symbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Oprawa hermetyczna VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm szara ABS/PS/Odbłyśnik LITE**

Przykładowa realizacja