

LED line LITE

Simbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Oprawa hermetică VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm gri ABS/PS/Reflector LITE**

Noutate

Corp hermetic modern pentru tuburi fluorescente T8 LED cu reflector, realizat din materiale durabile și destinat utilizării în condiții dificile. Compatibil cu tuburile fluorescente T8 LED alimentate dintr-o singură parte, conectat direct la rețeaua de 230V. Datorită clasei de etanșeitate IP65, este rezistent la praf și apă, ideal pentru ateliere, garaje, hale și alte obiecte industriale. Echipat cu socluri G13, permite o selecție flexibilă a surselor de lumină.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Garanție	3
Tensiune	• 220-240 V AC
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	06
Clasa de protecție electrică	II
Tipul de priză	G13
Puterea maximă a lămpii în dispozitivul de iluminat	2x18 W
Tip de montare	Montat pe suprafață

Parametru	Valoare
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Temperatura de funcționare	-10÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Metoda de instalare	montat la suprafață
Înălțime	64 mm
Diametrul sursei dedicate suportului	26 mm
Material (carcasă)	ABS
Material (abajur)	Polistiren


LED line LITE

Simbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Oprawa hermetická VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm gri ABS/PS/Reflector LITE**

Desen tehnic






Distribuția luminii

Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	92 mm
Înălțime	50 mm
Lungime	725 mm
Balanță	0,58 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	12
Lățime	225 mm
Înălțime	295 mm
Lungime	745 mm
Volum	0,043 m ³
Balanță	6,53 kg

Europalet

Cantitate	240
Înălțime	1700 mm
Cantitate în strat	
Numărul de straturi	2
Cantitate: paleți europeni	20
Balanță	204,75 kg

LED line LITE

Simbol: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Oprawa hermetică VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm gri ABS/PS/Reflector LITE**

Implementare exemplu