



LED line® Taśma 300 SMD 12V niebieska 4,8W IP67



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



12 VDC



-20÷45 °C



SMD3528



30 000 h



60 SMD



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

Parametr	Wartość
Barwa światła	Niebieska
Klasa szczelności IP	67
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Moc (metr)	4,8 W
Prąd (metr)	0,4 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD3528
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały

Parametr	Wartość
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	10 mm
Wysokość	5 mm
Masa produktu z opakowaniem	301 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	12,04

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 960
Ilość zbiorcza europaleta 24
Wysokość palety 984 cm
Ilość w 1 warstwie 8
Ilość warstw 3