

LED line LITE


Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 30x120cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM je vysoce kvalitní osvětlení značky LED line LITE, navržené s ohledem na moderní prostory. Díky výkonu 40 W a světelnému výkonu 100 lm/W panel generuje světelný tok na úrovni 4000 lumenů. Vyznačuje se barvou světla 4000 K, což zajišťuje neutrální osvětlení. Kryt vyrobený z kovu a polystyrenu zaručuje trvanlivost, a design umožňuje různé metody montáže.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	4000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinnost PF	>=0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	60-260 x 600 [mm]
Výška	38 mm
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polystyren

LED line LITE


Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 30x120cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	1205 mm
Výška	45 mm
Délka	305 mm
Váhy	1,78 kg

Hromadné balení

Množství	4
Šířka	325 mm
Výška	200 mm
Délka	1225 mm
Objem	0,079 m ³
Váhy	7,5 kg

Europaleta

Množství	48
Výška	1,4 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	120 kg

LED line LITE

Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 30x120cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE**

Příklad implementace