

LED line LITE

Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 30x120cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM to wysokiej jakości oprawa oświetleniowa marki LED line LITE, stworzona z myślą o nowoczesnych przestrzeniach. Dzięki mocy 40 W i wydajności świetlnej wynoszącej 100 lm/W, panel generuje strumień świetlny na poziomie 4000 lumenów. Charakteryzuje się barwą światła 4000 K, co zapewnia neutralne oświetlenie. Obudowa wykonana z metalu oraz polistyrenu gwarantuje trwałość, a design umożliwia różnorodne metody montażu.



**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | E              |
| Gwarancja                                     | 2              |
| Moc                                           | • 40 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 02             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 100            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 4000           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania              | -                    |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 120                  |
| Współczynnik mocy PF             | >0.9                 |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Rozmiar otworu montażowego       | 60-260 x 600 [mm]    |
| Kolor                            | Czarny               |
| Materiał (obudowa)               | Metal                |
| Materiał (klosz)                 | Polistyren           |

LED line LITE


Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 30x120cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1205 mm |
| Wysokość  | 45 mm   |
| Długość   | 305 mm  |
| Waga      | 1,68 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 4                    |
| Szerokość | 325 mm               |
| Wysokość  | 200 mm               |
| Długość   | 1225 mm              |
| Objętość  | 0,079 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 7,02 kg              |



Europaleta

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 45     |
| Wysokość palety                         | 1,90 m |
| Ilość w warstwie                        | 48     |
| Ilość warstw                            | 1      |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 9      |
| Waga                                    | 109 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 203952

EAN: 5905378203952

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 30x120cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

---

Przykładowa realizacja