LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

LED izzó G4 3000K 2W 220lm 12V DC 270° Silicone LITE



LEDOM G4 2W 3000K LED LITE bura egy tökéletes kombinációja az energiatakarékosság és a nagy teljesítmény. A 12V egyenáramú feszültséggel működő, 3000 K-os meleg fényt kibocsátó, kényelmes légkört teremt. 220 lm fényáram és 270 ° -os fényszög biztosítja a hatékony fényszórást. Az SMD3014 diódáknak köszönhetően a fényhatékonyság 110 lm / W

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 2 W
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP20
Fényhatékonyság	110
Teljes fényáram	220 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Tartósság	50 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	37
Keret átmérője	13 mm
Anyag (ház)	Szilikon

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**


LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

LED izzó G4 3000K 2W 220lm 12V DC 270° Silicone LITE


Műszaki rajz



Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	20 mm
Magasság	20 mm
Hossz	62 mm
Mérleg	0,005 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	500
Szélesség	610 mm
Magasság	235 mm
Hossz	150 mm
Kötet	0,021 m3
Mérleg	4,285 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	54000
Magasság	1880 mm
Mennyiség a rétegben	4000
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	500
Mérleg	182,4 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

LED izzó G4 3000K 2W 220lm 12V DC 270° Silicone LITE

Példa megvalósítás

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**