

LED line LITE

Produkto kodas: 244506

EAN: 5901583244506

LEDA G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24 SMD3014 SL



LEDA G4 2W 3000K LED šviestuvas LITE - puikus energijos taupymo ir didelio našumo derinys. Powered by 12V nuolatinės srovės įtampa, skleidžiantis šiltą šviesą 3000 K, tai sukuria jaukią atmosferą. Šviesos srautas 220 lm, šviesos kampas 270 ° užtikrina veiksmingą šviesos sklaidą. SMD3014 diodai užtikrina 110 lm / W šviesos efektyvumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 2 W
Įtampa	• 12 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	110
Bendras šviesos srautas	220 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	270 °
Patvarumas	50 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	37
Rėmo skersmuo	13 mm
Medžiaga (korpusas)	Silikonas

LED line LITE


Produkto kodas: 244506

EAN: 5901583244506

LEDA G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24 SMD3014 SL




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	20 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	62 mm
Svarstyklės	0,005 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	500
Plotis	610 mm
Ūgis	235 mm
Ilgis	150 mm
Tūris	0,021 m3
Svarstyklės	4,285 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	54000
Ūgis	1880 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4000
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	32000
Svarstyklės	182,4 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 244506

EAN: 5901583244506

**LEDA G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24
SMD3014 SL**

Igyvendinimo pavyzdys