


# LEDOM G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24 SMD3014 SL



270 °



-20÷40 °C



12 VDC



50 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Moc	2 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	220 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	13
Kąt świecenia	270 °
Trwałość	50000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	37 mm
Masa produktu z opakowaniem	5 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość	15 mm
Wysokość	43 mm
Długość	15 mm
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość w opakowaniu zbiorczym	500 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	185 mm
Wysokość	240 mm
Długość	450 mm
Waga	5 kg
Objętość	0,01998 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	54000
Ilość zbiorcza europaleta	54
Waga europalety	270 kg
Wysokość palety	1584 cm
Ilość w 1 warstwie	9
Ilość warstw	6