


LED line® GU10 5,5W 2700K 500lm 220-240V DIM

Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



220-240 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



60°



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	91 lm/W
Moc	5,5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	500 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50


Parametr	Wartość
Kąt świecenia	60°
Materiał (obudowa)	Szkló
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	54 mm
Masa produktu z opakowaniem	79 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,9
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	540 mm
Wysokość op zb	165 mm
Długość	280 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,024 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4000
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	308 kg
Wysokość palety	1815 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11