

LED line PRIME

Kód: 478313

EAN: 5907777478313

**LED szalag 480 COB 24V 6500K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

LED 480 COB 24V 6500K 18W LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás, amely kiváló világítási paramétereket 480 COB diódákkal. 100 lm / W és Ra színreprodukciós faktor, amely természetes színreprodukciót eredményez. A termék fényintenzitás-szabályozással szabályozható, és 1800 lument bocsát ki.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 18 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1800
Áramerősség (mérő)	0,5
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2400
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	480
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 478313


EAN: 5907777478313

**LED szalag 480 COB 24V 6500K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,146 kg
Hozzászólások	

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	6,12 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	2400
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	400 kg

LED line PRIME

Kód: 478313

EAN: 5907777478313

**LED szalag 480 COB 24V 6500K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás