

LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073

**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 černá PRIME
MV 1-10V**



Phantom PRIME je vysoce výkonný high-bay svítidlo, které spojuje energetickou účinnost, spolehlivost a snadnou montáž. Navrženo s ohledem na haly, sklady, sportovní zařízení a potravinářsko-farmaceutické závody, zaručuje vynikající pracovní podmínky a rychlou amortizaci.

Klíčové atributy:

- Výkon 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, účinnost až 190 lm/W (CRI 70) nebo 175 lm/W (CRI 80)
- Regulovatelné úhly svícení 60° / 90° / 120° pro přesné osvětlení
- Certifikát PZH – schváleno pro prostředí s přísnějšími hygienickými normami
- Odolnost IP65 & IK08, provoz při teplotách od -30 °C do +45 °C
- Lehká, hliníková konstrukce – rychlá a bezpečná montáž ve výškách
- 5 let záruka* – plná servisní podpora
- **Produkt na objednávku - realizace do 7 dnů.**



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	B
Záruka	5/7*
Moc	• 200 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	09
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	190
Celkový světelný tok	38000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	1-10
Popis činnosti soumrakového senzoru [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Doba zálohování	5 sek /30 sek/1 min/3 min/ 5min/10 min/20 min/30 min
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ senzoru	Mikrovlnná trouba
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	640
Účinník PF	>=0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	156 mm
Průměr armatury	330 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073



**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 černá PRIME
MV 1-10V**

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	380 mm
Výška	380 mm
Délka	170 mm
Váhy	2,4 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	380 mm
Výška	170 mm
Délka	380 mm
Objem	0,024 m3
Váhy	2,4 kg

Europaleta

Množství	66
Výška	1870 mm
Množství ve vrstvě	6
Počet vrstev	11
Množství: Euro paleta	66
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073

**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 černá PRIME
MV 1-10V**

Příklad implementace

