

LED line PRIME

Produkto kodas: 207073

EAN: 5905378207073

Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W 38000lm 90° IP65 juoda PRIME MV 1-10V



Phantom PRIME yra aukštos efektyvumo high-bay šviestuvai, kuris sujungia energijos taupymą, patikimumą ir lengvą montavimą. Sukurtas turint omenyje salių, sandėlių, sporto objektų ir maisto-farmacijos įmonių poreikius, garantuoja puikias darbo sąlygas ir greitą amortizaciją.

Raktiniai atributai:

- Galia 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, efektyvumas iki 190 lm/W (CRI 70) arba 175 lm/W (CRI 80)
- Reguliuojami šviesos kampai 60° / 90° / 120° tiksliai apšvietimui
- PZH sertifikatas – leidžiama naudoti aplinkose su griežtomis higienos normomis
- IP65 & IK08 atsparumas, darbas temperatūroje nuo -30 °C iki +45 °C
- Lengva, aliumininė korpusas – greitas ir saugus montavimas aukštyje
- 5 metų garantija* – visiškas techninis palaikymas
- **Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 7 dienas.**



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	B
Garantija	5/7*
Galija	• 200 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	09
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	190
Bendras šviesos srautas	38000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	1-10
Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Laikymo laikas	5 sek /30 sek/1 min/3 min/ 5min/10 min/20 min/30 min
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Jutiklio tipas	Mikrobangų krosnelė
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	640
Galios koeficientas PF	>=0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-30÷45
Ūgis	156 mm
Rėmo skersmuo	330 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminiūm
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 207073

EAN: 5905378207073



**Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W
38000lm 90° IP65 juoda PRIME MV 1-10V**

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	380 mm
Ūgis	380 mm
Ilgis	170 mm
Svarstyklės	2,4 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	380 mm
Ūgis	170 mm
Ilgis	380 mm
Tūris	0,024 m ³
Svarstyklės	2,4 kg

Europaletas

Kiekis	66
Ūgis	1870 mm
Kiekis viename sluoksnyje	6
Sluoksnių skaičius	11
Didelis kiekis	66
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 207073

EAN: 5905378207073

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W
38000lm 90° IP65 juoda PRIME MV 1-10V**

Igyvendinimo pavyzdys

