

LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 czarna PRIME
MV 1-10V**



Phantom PRIME to wysokowydajna oprawa high-bay, która łączy energooszczędność, niezawodność i łatwość montażu. Zaprojektowana z myślą o halach, magazynach, obiektach sportowych oraz zakładach spożywczo-farmaceutycznych, gwarantuje doskonałe warunki pracy i szybką amortyzację.

Kluczowe atrybuty:

- Moc 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, skuteczność do 190 lm/W (CRI 70) lub 175 lm/W (CRI 80)
- Regulowane kąty świecenia 60° / 90° / 120° dla precyzyjnego doświetlenia
- Certyfikat PZH – dopuszczona do środowisk o zaokrąglonych normach higienicznych
- Odporność IP65 & IK08, praca w temperaturach od -30 °C do +45 °C
- Lekka, aluminiowa obudowa – szybki i bezpieczny montaż na wysokości
- 5 lat gwarancji* – pełne wsparcie serwisowe
- **Produkt na zamówienie - realizacja do 7 dni.**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	190
Całkowity strumień świetlny	38000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10
Pobór mocy podczas czuwania	0

Parametr	Wartość
Obszar wykrywania (promień)	1m/s: 25% - 3m/50% - 4m/75% - 7m/100% - 9m; 0,3m/s: 25% - 4m/50% - 6m/75% - 10m/100% - 13m
Czas podtrzymania	5 sek/30 sek/1 min/3 min/5min/10 min/20min/30 min
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]	10% (1,4-1,6 V), 20% (1,9-2,1 V), 30% (2,9-3,1 V), 50% (4,9-5,1 V)
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360°
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	640
Współczynnik mocy PF	>=0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Wysokość	156 mm
Średnica oprawy	330 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium

LED line PRIME		Symbol: 207073	EAN: 5905378207073
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF	Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073



**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 czarna PRIME
MV 1-10V**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	170 mm
Waga	2,4 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	170 mm
Długość	380 mm
Objętość	0,024 m ³
Waga	2,4 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	66
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	66
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 207073

EAN: 5905378207073

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K
200W 38000lm 90° IP65 czarna PRIME
MV 1-10V**

Przykładowa realizacja

