

LED line LITE

Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

Nástěnné svítidlo LED 2x3W 4000K IP65 bílý CUBE LITE



CUBE LED CUBE 2x3W a světlá barva 4000K je moderní osvětlovací řešení, které se vyznačuje elegantním povrchem. Nabízí celkový světelný tok 450 lumenů a úhel rozložení světla 120 stupňů. Díky vysokému světelnému výkonu 75 lm / W a energetické třídě G zajišťuje efektivní využití energie.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 6 W
Napětí	• 100-260 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	75
Celkový světelný tok	450
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	30000
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	0-120
Typ diody	2835 SMD
Počet diod	14
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	100
Materiál (pouzdro)	Hliník

LED line LITE

Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Nástěnné svítidlo LED 2x3W 4000K IP65
bílý CUBE LITE**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	110 mm
Výška	110 mm
Délka	110 mm
Váhy	0,3 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	570 mm
Výška	460 mm
Délka	240 mm
Objem	0,062 m ³
Váhy	12,35 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	960
Výška	1840 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	24
Váhy	330 kg

LED line LITE

Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Nástěnné svítidlo LED 2x3W 4000K IP65
bílý CUBE LITE**

Příklad implementace