

LED line LITE

Symbole: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Applique LED 2x3W 4000K IP65 blanc
CUBE LITE**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 6 W
Tension	• 100-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	05
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	75
Flux lumineux total	450
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	30000
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	0-120
Type de diode	2835 SMD
Nombre de diodes	14
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	100
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	verre

LED line LITE

Symbole: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Applique LED 2x3W 4000K IP65 blanc
CUBE LITE**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	110 mm
Hauteur	110 mm
Longueur	110 mm
Balance	0,3 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	570 mm
Hauteur	460 mm
Longueur	240 mm
Volume	0,062 m3
Balance	12,35 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	960
Hauteur	1840 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	24
Balance	330 kg

LED line LITE

Symbole: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Applique LED 2x3W 4000K IP65 blanc
CUBE LITE**

Exemple de mise en œuvre