

LED line LITE

Produkto kodas: 478184-
II

EAN: 5905378217959

**Sienuinis LED 2x3W 4000K IP65 baltas
CUBE LITE**



LED šviestuvai 2x3W 4000K IP65 baltojoje LED linijoje LITE - tai modernus ir efektyviai energiją vartojantis, G klasės apšvietimas. Jam būdingas bendras 450 liumenų šviesos srautas ir 75 lm / W šviesos galia. Kampą galima reguliuoti nuo 0 iki 120 laipsnių, taip užtikrinant taikymo universalumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 6 W
Įtampa	• 100-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	75
Bendras šviesos srautas	450
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	30000
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	0-120
Diodo tipas	2835 SMD
Diodų skaičius	14
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	100
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas

LED line LITE

Produkto kodas: 478184-
II

EAN: 5905378217959

**Sienuinis LED 2x3W 4000K IP65 baltas
CUBE LITE**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	110 mm
Ūgis	110 mm
Ilgis	110 mm
Svarstyklės	0,3 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	570 mm
Ūgis	460 mm
Ilgis	240 mm
Tūris	0,062 m ³
Svarstyklės	12,35 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	960
Ūgis	1840 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	330 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 478184-
II

EAN: 5905378217959

**Sieninis LED 2x3W 4000K IP65 baltas
CUBE LITE**

Igyvendinimo pavyzdys