

LED line LITE


Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 biały
CUBE LITE**



Kinkiet LED CUBE o mocy 2x3W i temperaturze barwy światła 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wyróżnia się eleganckim wykończeniem. Oferuje całkowity strumień świetlny wynoszący 450 lumenów oraz kąt rozsyłu światła 120 stopni. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 75 lm/W oraz klasie energetycznej G zapewnia efektywne wykorzystanie energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	30000
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	100
Kolor	biała
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE

Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 biały
CUBE LITE**


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,3 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	570 mm
Wysokość	460 mm
Długość	240 mm
Objętość	0,062 m ³
Waga	12,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	960
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	330 kg

LED line LITE

Symbol: 478184-II

EAN: 5905378217959

**Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 biały
CUBE LITE**

Przykładowa realizacja