

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

**LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
6500K 600lm 10-18V AC/DC**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	MR16
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5+40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	50 mm
Moc	• 5 W
Napięcie	• 10-18 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

**LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
6500K 600lm 10-18V AC/DC**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	20 mm
Wysokość op jedn	20 mm mm
Długość opak jedn	62 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm mm
Wysokość op zb	145 mm
Długość op zb	280 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,023 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	5200 szt.
Waga europalety (kg)	364 kg
Wysokość palety	1885 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	13

LED line PRIME

Symbol: 201927

EAN: 5905378201927

**LED line PRIME żarówka LED MR16 5W
6500K 600lm 10-18V AC/DC**

Przykładowa realizacja