

LED line LITE


Code: 209831

EAN: 5905378209831

Parkleuchte PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-14400lm IP65 grau LITE



PARKLITE 80-100-120W CCT ist eine hocheffiziente Lichtquelle mit einem Gesamtlichtstrom von 8000 bis 14400 Lumen. Die verwendeten SMD LEDs 2835 bieten Lichtleistung von 120 lm/W und einen hohen Farbwiedergabekoeffizienten von 80 Ra. Gehäuse aus Aluminium und gehärtetem Glas garantiert Haltbarkeit und Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen (IP65).



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • 80 W • 100 W • 120 W
Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	9600-14400
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	2,3 %
Kabellänge	400 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	100
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	384
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-30÷50
Höhe	117
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line LITE

Code: 209831


EAN: 5905378209831

Parkleuchte PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-14400lm IP65 grau LITE

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	420 mm
Höhe	135 mm
Länge	425 mm
Gewicht	2,25 kg

Großverpackung

Menge	4
Breite	445 mm
Höhe	430 mm
Länge	550 mm
Volumen	0,105 m ³
Gewicht	9,3 kg

Europalette

Palettenhöhe	1780 mm
Menge in der Schicht	8
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	32
Waage	74,4 kg

LED line LITE

Code: 209831

EAN: 5905378209831

Parkleuchte PARKLITE 3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-14400lm IP65 grau LITE

Beispielanwendung