

LED line PRIME

Code: 204102

EAN: 5905378204102

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 30°x90° IP20 120cm weiß PRIME**



FUSION 40W 4000K lineare Leuchte aus LED Linie PRIME, die einen Lichtstrom von 5200 lm emittiert, bietet eine ausgezeichnete Lichtqualität mit 130 lm/W Effizienz. Sie zeichnet sich durch einen Winkel der Lichtverteilung von 30°x90° aus, der eine präzise Ausleuchtung ausgewählter Bereiche ermöglicht. Der Körper aus strapazierfähigem Aluminium entwässert effektiv Wärme, die in eine lange Lebensdauer übersetzt.



Technische Daten





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 204102

EAN: 5905378204102

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 30°90° IP20 120cm weiß PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m³
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 204102

EAN: 5905378204102

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 30°90° IP20 120cm weiß PRIME**

Beispielanwendung