

LED line PRIME świetlówka LED T8 9W 6500K 1350lm 220-240V 60cm



5-year
warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

voltage
220-240 VAC

220-240 VAC

SMD2835

SMD2835

46
LED

46

270°

270°

T8

T8


25 000 h
L70B50

25 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W
Moc	9 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1350 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	25
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Materiał	Szkló
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80


Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270°
Materiał (klosz)	szkló
Materiał (obudowa)	Szkló
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	46
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	600 mm
Masa produktu z opakowaniem	90 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	47 mm
Wysokość	15 mm
Długość	47 mm
Waga	0,12 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	25 szt.
Szerokość	660 mm
Wysokość op zb	175 mm
Długość	170 mm
Waga	4,1 kg
Objętość	0,020 m ³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	1925 szt.
Waga europalety	264 kg
Wysokość palety	1850 mm
Ilość w 1 warstwie	150 szt.
Ilość warstw	10