

LED line PRIME

Kód: 477309

EAN: 5907777477309

300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W



LED sáv 300 SMD 12V 4000K RGBW 19.2W LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás nagy sokoldalúsággal. Az SMD 5050 diódák használatának köszönhetően a szalag biztosítja a kibocsátott fény kiváló minőségét semleges és többszínű RGBW színnel. Méretenként 19,2 W teljesítményű, 120 ° -os szögben egyenletesen eloszló fény. 12 V-os egyenáramú fix feszültséggel hajtott, a ragasztószalagnak köszönhetően 30 000 óra hosszú üzemidővel és könnyen telepíthető.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 19.2 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	RGBW (multicolor&white)
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	1,6
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 5050
Diódák száma	300
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 477309


EAN: 5907777477309

300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 477309

EAN: 5907777477309

300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W

Példa megvalósítás