

LED line PRIME

Symbol: 475459-DALI

EAN: 5905378219991

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm 120x30
DALI PRIME



Nowość

Panel LED line PRIME 2in1 o mocy 30W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 3600 lumenów. Dzięki grubości zaledwie 16 mm, można go montować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo, co znacząco ułatwia instalację bez potrzeby użycia dodatkowych ram. Obudowa wykonana z aluminium oraz poliwęglanu gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Pobór prądu	0,1449
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
LCP	PMMA
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	266
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 475459-DALI

EAN: 5905378219991

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm 120x30
DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 475459-DALI

EAN: 5905378219991

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm 120x30
DALI PRIME**

Przykładowa realizacja