

LED line PRIME

Code: 200654

EAN: 5905378200654

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W  
21000lm 60° IP66 PRIME**



Die PRIME Floodlight 150W 4000K LED Linie ist eine leistungsstarke Lösung, die 21000 Lumen Licht liefert. Seine Leistung ist 150W und Energieeffizienz erreicht 140 lm/W. Das Modell verfügt über einen Winkel der Lichtverteilung von 60° und ermöglicht eine effektive Beleuchtung großer Flächen. Das Aluminiumgehäuse und die hohe IP66-Leckklasse sorgen für Widerstand gegen schwierige Wetterbedingungen.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 200654


EAN: 5905378200654

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W  
21000lm 60° IP66 PRIME**

**Technische Zeichnung**






**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

**Großverpackung**

Menge	1
Breite	550 mm
Höhe	82 mm
Länge	560 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	3,57 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	60
Palettenhöhe	1886 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	23
Großmengen	46
Waage	25 kg

---

LED line PRIME

Code: 200654

EAN: 5905378200654

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W  
21000lm 60° IP66 PRIME**

---

**Beispielanwendung**