

LED line LITE

Code: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

**Hermetische Leuchte LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE
Bewegungsmelder MV**



LINIX LITE ist moderne LED-Leuchten mit hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit. Dank einer Lichtausbeute von 120 lm/W und einem weiten Abstrahlwinkel von 120° sorgen sie für eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung.

Die Leuchten können zu kontinuierlichen Lichtlinien kombiniert werden, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung an große Räume ermöglicht. Dank der einfachen Montage und der soliden Konstruktion ist LINIX LITE die perfekte Wahl für anspruchsvolle Benutzer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 45 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	5400
Lebensdauer L70B50	20 000 h
Standby-Stromverbrauch	0

Parameter	Wert
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	Mikrowelle
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20/+40
Höhe	36 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 211612-II-MV


EAN: 5905378220102

Hermetische Leuchte LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE
Bewegungsmelder MV

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	51 mm
Höhe	25 mm
Länge	1575 mm
Gewicht	0,363 kg



Großverpackung

Menge	30
Breite	275 mm
Höhe	230 mm
Länge	1580 mm
Gewicht	11,9 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	360
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	12
Waage	180 kg

LED line LITE

Code: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

**Hermetische Leuchte LINUX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE
Bewegungsmelder MV**

Beispielanwendung

