

LED line LITE

Symbol: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W 5400lm IP65 150cm szara LITE czujnik ruchu MV



Nowość

LINIX LITE to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości. Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowi świecenia 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie.

Oprawy można łączyć w ciągłe linie świetlne, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni. Dzięki простemu montażowi i solidnej konstrukcji LINIX LITE to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 45 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	07
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	5400
Okres trwałości L70B50	20 000 h

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360°, 4m
Typ czujnika	Mikrofalowy
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20/+40
Wysokość	36 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 211612-II-MV


EAN: 5905378220102

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm szara LITE czujnik
ruchu MV

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	51 mm
Wysokość	25 mm
Długość	1575 mm
Waga	0,363 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	275 mm
Wysokość	230 mm
Długość	1580 mm
Waga	11,9 kg
Uwagi	



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	360
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	180 kg

LED line LITE

Symbol: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm szara LITE czujnik
ruchu MV**

Przykładowa realizacja

