

LED line PRIME

Symbol: 209657

EAN: 5905378209657

Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm 230V 220° G45 Ceramika PRIME



Żarówka LED E14 7W 3000K LED line PRIME wyróżnia się wysokim strumieniem świetlnym na poziomie 1000 lm, zapewniając ciepłe, białe światło. Jej trwałość wynosi do 30 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Zasilana napięciem od 170 do 250 V AC, idealnie sprawdzi się w różnych oprawach z gwintem E14. Oferuje efektywność świetlną na poziomie 142 lm/W oraz niski współczynnik migotania, co przekłada się na komfortowe warunki oświetleniowe w pomieszczeniach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	G45
Średnica oprawy	45 mm
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 209657


EAN: 5905378209657

Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Ceramika PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	47 mm
Wysokość	125 mm
Długość	47 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	230 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,032 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	224 kg

LED line PRIME

Symbol: 209657

EAN: 5905378209657

**Żarówka LED E14 3000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja