

LED line PRIME

Code: 203105

EAN: 5905378203105

Straßenleuchte CAMINO 4000K 50W
7000lm IP66 grau PRIME



CAMINO 50W LED Linie PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung, die sich mit einer Leistung von 50 W und einem Lichtstrom von 7000 Lumen auszeichnet. Dank der hohen Lichteffizienz von 140 lm/W und der Verwendung von LUMILEDS LEDs garantiert es einen zuverlässigen Betrieb. Es bietet neutrale Farbtemperatur 4000 K und IP66 Leck-Klassifikation bietet Widerstand gegen widrige Wetterbedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 50 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	7000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	0 %
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	150 x 110
Diodentyp	LUMILEDS 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷50
Höhe	90 mm
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas
Lebensdauer L80B10	75 000

LED line PRIME


Code: 203105

EAN: 5905378203105


Straßenleuchte CAMINO 4000K 50W

7000lm IP66 grau PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	236 mm
Höhe	116 mm
Länge	560 mm
Gewicht	2,8 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	236 mm
Höhe	116 mm
Länge	560 mm
Volumen	15,33 m3
Gewicht	2,3 kg

Europalette

Menge	90
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	90
Waage	232 kg

LED line PRIME

Code: 203105

EAN: 5905378203105

**Straßenleuchte CAMINO 4000K 50W
7000lm IP66 grau PRIME**

Beispielanwendung

