

LED line PRIME

Symbole: 203105

EAN: 5905378203105

**Luminaire routier CAMINO 4000K 50W
7000lm IP66 gris PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 50 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	7000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	0 %
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	150 x 110
Type de diode	LUMILEDS 2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷50
Hauteur	90 mm
Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé
Durée de conservation L80B10	75 000

LED line PRIME


Symbole: 203105

EAN: 5905378203105


Luminaire routier CAMINO 4000K 50W

7000lm IP66 gris PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	236 mm
Hauteur	116 mm
Longueur	560 mm
Balance	2,8 kg



Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	236 mm
Hauteur	116 mm
Longueur	560 mm
Volume	15,33 m3
Balance	2,3 kg



Europalette

Quantité	90
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	30
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	90
Balance	232 kg

LED line PRIME

Symbole: 203105

EAN: 5905378203105

**Luminaire routier CAMINO 4000K 50W
7000lm IP66 gris PRIME**

Exemple de mise en œuvre

