

LED line PRIME

Symbol: 204522

EAN: 5905378204522

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME**



Panel LED line PRIME Backlit o mocy 34W i temperaturze barwowej 4000K to doskonałe rozwiązanie dla wymagających aplikacji. Generując strumień świetlny wynoszący 4760 lumenów, zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie, osiągając wydajność 140 lm/W. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia UGR<19 oraz wysokiej jakości wykonania z aluminium i polistyrenu, produkt ten wyróżnia się trwałością oraz komfortem użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	64
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 204522


EAN: 5905378204522

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	640 mm
Długość	630 mm
Waga	1,9 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	200 mm
Wysokość	655 mm
Długość	645 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	12,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1320 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 204522

EAN: 5905378204522

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME**

Przykładowa realizacja