

LED line LITE

Kód: 203556

EAN: 5905378203556

**LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm
mozgásérzékelővel**

LITE PHOTON 50W 4000K LED-es kijelző kivételes világítási teljesítményt kínál, amely 5000 lm fényáramot generál F energiahatékonysági osztályba sorolva. A használt SMD2835 technológiának és a széles 120 ° -os megvilágítási szögnek köszönhetően még a tér megvilágítását is biztosítja. Az alkonyati érzékelő a világítási körülményeknek megfelelően automatizálja az eszköz működését.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	5000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Az alkony szenzor működésének leírása [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Névleges feszültség	220-240V AC
Szerelési típus	Felületre szerelt
Beépítési magasság	2.3-5.0m
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	75
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	18000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line LITE

Kód: 203556


EAN: 5905378203556

LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm mozgásérzékelővel

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 203556

EAN: 5905378203556

**LITE PHOTON 50W 4000K 5000lm
mozgásérzékelővel**

Példa megvalósítás