

LED line LITE

Symbol: 203556

EAN: 5905378203556

Naświetlacz PHOTON 4000K 50W 5000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu



Naświetlacz LED line LITE PHOTON 50W 4000K oferuje wyjątkowe osiągi oświetleniowe, generując strumień świetlny wynoszący 5000 lm przy efektywności energetycznej klasy F. Dzięki zastosowanej technologii SMD2835 oraz szerokiemu kątowi świecenia 120°, zapewnia równomierne doświetlenie przestrzeni. Wbudowany czujnik zmierzchowy automatyzuje pracę urządzenia w zależności od warunków oświetleniowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	5000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	75
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203556


EAN: 5905378203556

Naświetlacz PHOTON 4000K 50W
5000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	191 mm
Wysokość	210 mm
Długość	64 mm
Waga	0,63 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	417 mm
Wysokość	230 mm
Długość	488 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	7,6 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	72
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	210 kg

LED line LITE

Symbol: 203556

EAN: 5905378203556

**Naświetlacz PHOTON 4000K 50W
5000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja