


**LED line® GU10 5W 6500K 410lm 220-260V 50°**

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



50 °



-20÷40 °C



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



220-260 VAC




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	82 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	410 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	50 °

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	53 mm
Masa produktu z opakowaniem	81 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	595 mm
Wysokość opak zb	170 mm
Długość	290 mm
Waga	6,5 kg
Objętość	0,029 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	286 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11