

LED line LITE

Code: 203518

EAN: 5905378203518

**Flutlicht PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE**

PHOTON 20W 4000K 2000lm LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung. Es hat eine Leistung von 20 W und einen Lichtstrom von 2000 lm, die hervorragende visuelle Bedingungen bietet. Seine Lichtfarbe auf 4000 K schafft eine neutrale Atmosphäre. Das Licht zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz mit einem PF-Leistungsfaktor von 0,7 und IP65-Schutz aus, der Wasser und Staub beständig macht.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiβ
Farbwiedergabe-Index Ra	80
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	2000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Nennspannung	220-240V AC
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	28
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	18000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20°-40
Farbe	Schwarz
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line LITE

Code: 203518

EAN: 5905378203518

**Flutlicht PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	120 mm
Höhe	138 mm
Länge	31 mm
Gewicht	0,27 kg

Großverpackung

Menge	24
Breite	272 mm
Höhe	270 mm
Länge	283 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	6,83 kg

Europalette

Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	192
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	1344
Waage	382,48 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 203518

EAN: 5905378203518

**Flutlicht PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE**

Beispielanwendung