


LED line LITE Naświetlacz PHOTON 20W 4000K 2000lm



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



220-240 VAC



SMD2835



28



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkownika.



Łatwy montaż nie wymagający demontażu ramienia.



120 °




-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	20 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	2000 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Waga	230 g
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	120 mm
Szerokość	31 mm
Wysokość	138 mm

Opakowanie jednostkowe

Szerokość	31 mm
Wysokość	137,7 mm
Długość	120 mm
Waga	0,27 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość w opakowaniu zbiorczym	24 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	24
Szerokość	267 mm
Wysokość	275 mm
Długość	283 mm
Objętość	0,021 m ³

Europaleta